

130万画素 屋外設置対応 筒型小型カメラ

ADS-AHD2E213




仕様表

カメラ	
イメージセンサー	1/3インチカラーCMOS
出力解像度	1280 x 720 (720P)
水平解像度	850TVLine
映像出力	AHD / CVBS (BNC 1Vp-p : 75Ω)
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	3.6mm/F1.2
最低被写体照度	カラー : 1.0Lux 白黒 : 0.5Lux
赤外線LED	無
赤外線投光距離	無
SN比	50dB以上 (AGC OFF)
デイナイト	Color / B / W / Auto
AGC	0-15
ホワイトバランス	ATW / / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL / AWB
シャッタースピード	AUTO、1/30-1/60000(FLK)
D-WDR	OFF / ON
BLC	OFF / BLC / HSBLC
デジタルスローシャッター	OFF / x2 / x4 / x5 / x6 / x7 / x8
デフォグ	ON / OFF
ガンマ補正	0.45
防水	IP66相当
電源	DC12V
寸法	Φ21*87mm(D)
重量	60g (ブラケット含まず)
使用温度範囲	-10~50℃
使用湿度範囲	30~80%RH

製品特徴

- 小型で防水性に優れた筒形カメラ**
 130万画素AHD1.0仕様の屋外用防犯カメラ。1/3インチSONY製CMOSレンズを搭載。小型でコンパクトな筒形カメラながらIP66相当の防水性を備え、夜間撮影に関してもデイナイト機能電子感度アップ機能を搭載し夜間は低照度でも鮮明な映像を映し出せます。また小型ながらモニターに出力することで本体でのOSDの操作も可能になっています。
- 本体ボタンにてOSD操作可能**
- レンズフォーカス調整可能**
- 防水規格IP66準拠**

外形寸法



仕様および外観は予告なく変更される場合があります。

安達商事株式会社

住所：〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-12-6 一光ビル1F

TEL : 03-5829-8852

Email : mail@adachitrading.co.jp

Website: www.adachitrading.co.jp