

248万画素 バリフォーカルレンズ 防水 防犯カメラ

ADS-AHD5238IR

1/2.8 CMOS AHD WDR BLC BNC IP66 ナイトビジョン DC 12V



仕様表

カメラ

イメージセンサー	1/2.8インチ SONY Exmor CMOS
出力解像度	1920 × 1080 (1080P)
映像出力	AHD / CVBS (BNC 1Vp-p : 75Ω)
水平解像度	1100TVLine
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f2.8-12mm
最低被写体照度	カラー : 0.1Lux 白黒 : 0Lux (LED ON)
赤外線LED	42PCS F5 LED/850nm,SMART IR
赤外線投光距離	最大40m
SN比	58dB以上 (AGC OFF)
デイナイト	IR CUT、EXT / Color / B / W / Auto
AGC	0-15
ホワイトバランス	ATW / /AWC / INDOOR / OUTDOOR
シャッタースピード	AUTO、1/30-1/50000(FLK)
D-WDR	OFF / ON / AUTO
DNR	OFF / 2DNR / 3DNR
BLC	OFF / BLC / HSBLIC
その他機能	画面反転 / 動体検知 / プライバシー機能
デフォグ	AUTO / OFF
ブライトネス	0-100
防水	IP66相当
電源	DC12V
寸法	H93×W97×D275mm
重量	670 g
使用温度範囲	-30~60°C
使用湿度範囲	30~80%RH

仕様および外観は予告なく変更される場合があります。

製品特徴

優れた設置自由度と鮮明な映像

248万画素 A H D 2.0仕様の屋外用防犯カメラ。
1/3インチSONY 2.48メガCMOSレンズを搭載。
約40mの赤外線LED照射機能搭載で夜間の映像も鮮明に撮影可能。2.8mm～12mmのバリフォーカルレンズを搭載し設置場所に合わせた画角により優れた映像を確保できます。

f2.8-12mm バリフォーカルレンズ搭載

248万画素SONY製イメージセンサー搭載

最大約40mまでの赤外線投光機能搭載

防水規格IP66準拠

安達商事株式会社

住所：〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-12-6 一光ビル1F

TEL : 03-5829-8852

Email : mail@adachitrading.co.jp