

リピーター機能付10.1インチワイレスカメラセット

ADS-K9104W



仕様表

カメラ	
イメージセンサー	1/2.8"プログレッシブスキャンCMOS
レンズ	3.6mm
解像度	1080P(1920x1080)
最低被写体照度	カラー：0.1Lux / 白黒：0Lux (赤外線ON)
デイナイト	自動
S/N比	39.1dB以上
フレームレート	25fps
ホワイトバランス	自動
ノイズリダクション	自動
ネットワーク	
ネットワーク	RJ45 / WIFI 802.11b/g/n
電源	DC12V1A(最大6W)
防水	IP66相当
動作温度範囲	-10℃~50℃
動作湿度範囲	30%~80%
外形寸法	Φ60x175mm(パレット)/Φ101x80mm(ドーム)
重量 (アンテナ含)	約345g(パレット)/約348g(ドーム)

製品特徴

- 約200万画素の高画質動画を撮影・録画**
 従来のアナログカメラの約4倍の画質で昼夜問わず鮮明な映像を確保します。
- カメラを中継機として使用するリピーター機能**
 障害物によってNVRとカメラ間の電波が届かない場合でも迂回して映像を映すことが可能です。
 カメラとNVRの間をリピーターカメラが中継することで従来の無線カメラでは通信できなかった場所への通信が可能となりました。
- 10.1インチモニター内蔵**
 モニターと録画機一体になっているため、カメラが映した映像をその場で確認、録画できます。
- 高解像HDMIでの出力に対応**
 HDMI対応モニターと接続することで、より大きな画面で映像を確認できます。
- ネットワーク経由の遠隔監視可能**
 録画機をネットワークに接続することで、遠隔地のパソコンやスマートフォンから遠隔監視が行えます。
- 再生中も録画が可能、同時録画/再生機能を搭載**
- 完全屋外対応 IP66相当**

NVR (録画機)	
OS	組み込みLinux
映像	
映像出力	1920x1080p (HDMI)
同期再生	4ch 1080p@15fps
録画	
圧縮方式	H.264
録画モード	マニュアル/時間/モーション検知
バックアップ	USBメモリ
タイムスタンプ	有
ハードディスク	SATAx1(最大4TB)
インターフェイス	
LAN端子	RJ45 10M/100M
USB端子	USB2.0x2
プロトコル	UPnP/SMP/PPPoE/DHCP
その他	
電源	DC12V(2A)
動作温度範囲	-10℃~50℃
動作湿度範囲	10%~90%
外形寸法	W257xD45xH210mm
重量	約1,000g

仕様および外観は予告なく変更される場合があります。

安達商事株式会社

住所：〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-12-6 一光ビル1F

TEL : 03-5829-8852

Email : mail@adachitrading.co.jp

Website: www.adachitrading.co.jp