

電池駆動式モニター内蔵SDカード録画 屋外カメラ

ADS-S680



製品特徴

- 電源不要、乾電池動作の手軽なSDカード録画カメラ
乾電池での動作ですが、最長6か月の動作が可能です。
日常的に人が通らない場所での検知録画であれば、長期間の撮影・録画にも対応可能。
獣害に悩む 牧場や農場等の広大な敷地で、電源がとれない場所でも活躍できる人感センサー内蔵の防犯カメラです。
- Full HD 1080p(15fps) のハイビジョン録画
高画質録画Full HD (1080p) に対応したケーブルレス・ワイヤレスなトレイルカメラ。
Full HD画質での録画が可能のため、人相や服装などの識別もより確実となります。
- 夜間も最大20m (40灯点灯時) のLED照射
- 本体の2インチモニターで現場で録画確認可能
- HD画質で約5時間分のセンサー録画に対応

仕様表

カメラ	
イメージセンサー	500万画素 ピクセルカラー-CMOS
有効画素数	2560x1920
赤外線LED	上部LED 19個 /下部LED 21個
赤外線照射距離	最大20m
IR-CUT機能	有
液晶ディスプレイ	2インチTFT
レンズ	F=3.0/FOV=52°
PIR感度	3段階 (低/中/高)
PIR感知距離	12m~15m
PIR感知角度	60°
デナイト機能	有
静止画解像度	5MP(2592x1944)/8MP(3264x2448) 12MP(4000x3000) JPEG形式
動画解像度	FHD(1920x1080)/HD(1280x720) 640(640x480)/320(320x240) AVI形式
録画可能時間	5~60秒間
水平視野角	約42°
録音	有
タイムスタンプ	有
ビデオ出力	NTSC
記録媒体	SDカード (最大32GB)
電源	単三乾電池x8 /ACアダプター (別売)
待機時間	4~6ヶ月 (単三乾電池8本)
電力消費量	最大650mA
ローバッテリーアラーム	4.8V
インターフェース	TV出力/USB/SDカード/DC接続端子
動作温度範囲	-20℃~60℃
動作湿度範囲	5%~90%
防水	IP54相当
外形寸法	W99xH131xD79mm
重量	498g (電池含)
付属品	USBケーブル/AVケーブル/取付ベルト 単三電池8本/簡易取扱説明書 (日本語)

仕様および外観は予告なく変更される場合があります。

安達商事株式会社

住所：〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-12-6 一光ビル1F

TEL : 03-5829-8852

Email : mail@adachitrading.co.jp

Website:www.adachitrading.co.jp