

高解像度5メガピクセル対応 防犯用 DVR

ADS-XVR5104MP (4ch)



製品特徴

■5メガピクセルカメラ対応

500万画素までの高画質AHDカメラを最大4台まで接続でき、それぞれのカメラ映像を最大5MP(2560×1920)で録画することが可能です。

■大記録容量のHDD搭載可能

最大4TBまでのハードディスクに対応。
長時間の高画質映像記録が行えます。

■AHDカメラ+IPカメラのハイブリッドXVR

AHDカメラ4台同時録画のほか、AHDカメラ2台、IPカメラ2台の混合録画、IPカメラ4台でのNVR状態での録画にも幅広く対応できます。

■H.264圧縮方式採用

映像信号の記録にH.264画像圧縮を採用。
高画質デジタル記録により、劣化の少ない高画質映像再生が可能です。

■FPSと解像度・画質調整可能なデュアルストリーム機能

■再生中も録画が可能、同時録画/再生機能を搭載

■従来のAHD1.0/アナログカメラも利用可能なハイブリッドモデル

■パソコン/スマートフォンによる遠隔監視に対応

仕様表

DVR	
OS	Embedded Linux
映像/音声	
映像入力	4ch(BNC-J) AHD/HD-TVI/CVBS
音声入力	4ch(RCA-J)
映像出力	HDMI、VGA、CVBS
音声出力	1ch RCA
圧縮方式	H.264
出力解像度	2560×1920 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1440×900 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
録画	
録画フレームレート	AHD/TVI: 4CH 5M@11fps録画 / 4CH 4M@15fps録画 4CH 3M@20fps録画 / 4CH 1080P@27fps録画 HVR: 2CH 4M@15fps+2CH 3M@20fps IP録画, 2CH 4M@15fps再生 2CH 3M@20fps+2CH 3M@20fps IP録画, 2CH 3M@20fps再生 NVR: 4CH 3M@20fps IP録画, 4CH 3M@20fps再生 4CH 5M@11fps IP録画, 2CH 5M@11fps再生
ハードディスク	SATA (最大4TBまで)
録画モード	スケジュール/マニュアル/モーション
再生方式	クイック再生/時刻再生/イベント再生/ファイル再生
同時再生	1/4ch
バックアップ	USBメモリ
ネットワーク	
プロトコル	PPPoE/TCP/IP/DHCP/SMTP
インターフェース	ONVIF/NETIP/NPTS
ネットワークポート	RJ45x1 10/100M
モバイルアクセス	iphone/iPad/Android
対応ブラウザ	IE6/7/8/9/10/11
P2P通信	対応
DDNS	有
インターフェース	
PTZ	RS-485
USBポート	USB2.0 x 2
操作方式	USBマウス、本体フロントパネル
その他	
電源	DC12V/2A
使用温度範囲	-10～55℃
使用湿度範囲	10～90%RH
寸法	250(W)x45(H)x230(D)mm
重量	約860g (HDD除く)

仕様および外観は予告なく変更される場合があります。

安達商事株式会社

住所：〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-12-6 一光ビル1F

TEL：03-5829-8852

Email：mail@adachitrading.co.jp

Website: www.adachitrading.co.jp