

130万画素 SDカード録画対応バリフォーカル

バンドルドーム型防犯カメラ



## 仕様表

カメラ	
イメージセンサー	1/4インチカラーCMOS
有効画素数	1280(H) x 720(V)
映像出力	CVBS(960H映像出力)
レンズ	f=2.8-12mm / F1.4
水平視野角	約80°~20°
逆光補正機能	BLC
同期方式	インターレース
ビデオ信号出力	1.0Vp-p 75Ω
音声記録	搭載
ガンマ補正	0.45
最低被写体照度	カラー：0.1Lux 白黒：0Lux（赤外線オン）
SN比	50dB(AGC OFF)
デイナイト機能	BW / EXT
シャッタースピード	1/60~1/50,000秒
ノイズリダクション	3D-DNR
画質調整	上下左右反転
録画方式	MPEG-4 ASFファイル
録画解像度	1280x720(HD 720P)/640x480(VGA)
録画速度	5FPS/15FPS/30FPS
画質設定	LOW(低) / MIDDLE(中) / HIGH(高)
再生速度	x1/x2/x4倍速
録画モード	連続録画/手動録画/動作検知録画
記録媒体	micro SDカード（最大128GB）
録画動作ランプ	有
赤外線照射距離	最長約15m
防水	IP66相当
電源	DC12V
消費電流	約330mA（最大）
外形寸法	Φ115x90(H)mm
重量	約371g
使用温度範囲	-10℃~40℃
使用湿度範囲	30~80%RH

仕様および外観は予告なく変更される場合があります。

## 製品特徴

- 130万画素SONY製 CMOS センサー搭載**  
 130万画素CMOS搭載の高解像度ハイビジョン防犯カメラ。レンズに2.8-12mm 視野角 約80°~20°のVFレンズを搭載し近距離から中距離の防犯対策に最適な映像を映し出せます。
- 最大128GBまでのSDカード録画に対応**  
 内蔵の録画機能で最大128GBまでのSDカード録画に対応し高画質の映像を長時間録画可能です。
- 夜間撮影用赤外線LED搭載**  
 完全な暗闇でも赤外線照射により最大15mまで撮影可能です。
- 日本語OSDメニュー表示対応**
- 屋外用防水仕様**

安達商事株式会社

住所：〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-12-6 一光ビル1F

TEL：03-5829-8852

Email：mail@adachitrading.co.jp

Website:www.adachitrading.co.jp