

超小型 500万画素 対応 2ch SDカード録画機



仕様表

映像入力端子	BNC (1Vp-p : 75Ω) x2
映像出力端子	BNC (1Vp-p : 75Ω)
HDMI出力	800x600 / 1024x768 / 1280x1024 1366x768 / 1440x900 / 1280x720 1920x1080
音声入力端子	RCA (47KΩ) x2
音声出力端子	RCA (10K)
音声圧縮	G711
映像圧縮	H.264
ファイル形式	AVI
録画解像度	CVBS (720X576)/30fps AHD 720P (1280X720)/30fps AHD 1080P (1920X1080)/30fps AHD 3.0MP (2048X1536)/30fps AHD 4.0MP (2560X1440)/30fps AHD 5.0MP (2592X1944)/20fps
録画モード	連続/手動/スケジュール/モーション
画質設定	5段階 (最低/低/中/高/最高)
倍速再生	1~32倍
静止画撮影	有
ビットレート	200Kbit-10Mbit
録画媒体	SDカード (最大256GB) x2
操作方法	専用リモコン
タイムスタンプ	有
言語	日本語/英語/中国語
インジケータ	電源 : 赤 録画 : 緑
自動上書保存	有
使用温度範囲	0℃~50℃
電源入力	DC10V~DC32V
電源出力	DC12V 1.5A (最大5W)
外形寸法	100(W)x28(H)x112(D)mm
重量	約65g

仕様および外観は予告なく変更される場合があります。

製品特徴

■500万画素カメラ対応 ポケットサイズSDレコーダー

AHD 5MP対応で500万画素までの防犯カメラの映像を録画出来る録画機では業界最小の大きさです。

■2台のカメラを同時表示・録画

2chの入力端子により、2台のカメラ映像を同時に表示して録画することができます。
それぞれのカメラ映像の拡大も可能です。

■256GBまでのSDカードに対応

500万画素のAHD防犯カメラの映像を256GBのSDカードに連続録画可能

■H.264圧縮方式採用

映像信号の記録にH.264画像圧縮を採用。
高画質デジタル記録により、劣化の少ない高画質映像再生が可能です。

■CVBS (アナログ) カメラの映像も録画可能

異なる画素数のカメラを同時に接続できます。

安達商事株式会社

住所 : 〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-12-6 一光ビル1F

TEL : 03-5829-8852

Email : mail@adachitrading.co.jp

Website: www.adachitrading.co.jp