

リピーター機能付 12インチワイヤレスカメラセット

ADS-K1204W



製品特徴

約200万画素の高画質動画を撮影・録画

従来のアナログカメラの約4倍の画質で昼夜問わず鮮明な映像を確保します。

カメラを中継機として使用するリピーター機能

障害物によってNVRとカメラ間の電波が届かない場合でも迂回して映像を映すことが可能です。

カメラとNVRの間をリピーターカメラが中継することで従来の無線カメラでは通信できなかった場所への通信が可能となりました。

12インチモニター内蔵

モニターと録画機一体になっているため、カメラが映した映像をその場で確認、録画できます。

高解像HDMIでの出力に対応

HDMI対応モニターと接続することで、より大きな画面で映像を確認できます。

ネットワーク経由の遠隔監視可能

録画機をネットワークに接続することで、遠隔地のパソコンやスマートフォンから遠隔監視が行えます。

再生中も録画が可能、同時録画/再生機能を搭載

完全屋外対応 IP66相当



仕様表

カメラ	
イメージセンサー	1/3"プログレッシブスキャンCMOS
レンズ	3.6mm
解像度	1080P(1920x1080)
シャッター速度	NTSC:1/25~1/25,000s
最低被写体照度	カラー：0.1Lux / 白黒：0Lux (赤外線ON)
デイナイト	自動
S/N比	39.1dB以上
フレームレート	15fps
ホワイトバランス	自動
ノイズリダクション	自動
ネットワーク	RJ45 / WIFI 802.11b/g/n
電源	DC12V1A(最大6W)
防水	IP66相当
動作温度範囲	-10°C~50°C
動作湿度範囲	30%~80%
外形寸法	Φ60x175mm(バレット)/Φ101x80mm(ドーム)
重量 (アンテナ含)	約345g(バレット)/約348g(ドーム)

NVR (録画機)

圧縮方式	H.264
OS	組み込みLinux
映像	
HDMI出力	1920x1080p/1440x900/1366x768/1024/768
同期再生	4ch 1080p@15fps
録画	
録画モード	マニュアル/時間/モーション検知
バックアップ	USBメモリ
タイムスタンプ	有
ハードディスク	SATAx1(最大4TB)
インターフェイス	
LAN端子	RJ45 10M/100M
USB端子	USB2.0x2
外部出力端子	HDMI端子
プロトコル	UPnP/SMTP/PPPoE/DHCP
その他	
電源	DC12V(3A)
動作温度範囲	-10°C~50°C
動作湿度範囲	10%~90%
外形寸法 (アンテナ除く)	300(W)x50(D)x225(H)mm
重量 (HDD含まず)	約1,050g

仕様および外観は予告なく変更される場合があります。

安達商事株式会社

住所：〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-12-6 一光ビル1F

TEL : 03-5829-8852

Email : mail@adachitrading.co.jp