

屋内用パンチルト対応 IPカメラ



仕様表

カメラ	
イメージセンサー	1/3インチカラーCMOS
解像度	3360*1890
レンズ	3.6mm
最低被写体照度	カラー : 1.0Lux 白黒 : 0.01Lux (LED ON)
赤外線LED	850nm可視赤外線LED1個
周波数帯	2.4GHz
タイムスタンプ	有
プロトコル	TCP/IP,DHCP,FTP,SMTP,NTP,UPNP,HTTP UDP/IP,DDNS,PPPoE
圧縮方式	H.264/H.265
フレームレート	最大30fps
ビット数	0.1M-8Mbps
録画方式	連続/モーション
対応OS	Android/iOS APP
音声	有
対応メモリー	microSDカード (最大128GB)
赤外線投光距離	最大6m
防水	無
使用温度範囲	-10℃~55℃
使用湿度範囲	10%~80%RH
電源	DC5V
寸法	85(W)x120(H)x85(D)mm
重量	約267g

仕様および外観は予告なく変更される場合があります。

製品特徴

- **600万画素カラー CMOS センサー搭載**
600万画素CMOS搭載の高解像度ネットワーク防犯カメラ。
- **128GBmicroSDカード対応、長時間録画可能**
128GBのmicroSDカード (別売) へ300万画素の高画質映像を長時間録画できます。
- **スマートフォンによる簡単遠隔監視**
音声だけで簡単に設定可能、スマートフォンへ簡単設定。遠隔地からいつでも映像が確認できます。
- **双方向音声機能搭載 (マイク、スピーカー)**
- **電源確保のみで使用可能、無線LAN対応**
- **赤外線照射距離 約6m**

安達商事株式会社

住所 : 〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-12-6 一光ビル1F

TEL : 03-5829-8852

Email : mail@adachitrading.co.jp

Website:www.adachitrading.co.jp