

# 高解像度2メガピクセル対応 防犯用 DVR

## ADS-XVR2104MP 4ch

























# 製品特徴

#### ■2メガピクセルカメラ対応

200万画素までの高画質AHDカメラを最大4台まで接続でき、 それぞれのカメラ映像を最大1080P(1920×1080)で録画す ることが可能です。

# ■大記録容量のHDD搭載可能

最大4TBまでのハードディスクに対応。 長時間の高画質映像記録が行えます。

### **■AHDカメラ+IPカメラのハイブリッドXVR**

AHDカメラ4台同時録画のほか、AHDカメラ2台、IPカメラ2台の混合録画、IPカメラ4台でのNVR状態での録画にも幅広く対応できます。

# ■H.264圧縮方式採用

映像信号の記録にH.264画像圧縮を採用。 高画質デジタル記録により、劣化の少ない高画質映像再生 が可能です。

### ■FPSと解像度・画質調整可能なデュアルストリーム機能

■再生中も録画が可能、同時録画/再生機能を搭載

**■従来のAHD1.0/アナログカメラも利用可能なハイブリッド** モデル

■パソコン/スマートフォンによる遠隔監視に対応

# 仕様表

DVR	
OS	Embedded Linux
映像/音声	
映像入力	4ch(BNC-J) AHD/HD-TVI/CVBS
音声入力	4ch(RCA-J)
映像出力	HDMI、VGA、CVBS
音声出力	1ch RCA
 圧縮方式	H.264
出力解像度	1920x1080 / 1440x900 / 1280x1024
	1280x720 / 1024x768
録画	
録画フレームレート	25fps
ハードディスク	SATA (最大4TBまで)
録画モード	スケジュール/マニュアル/モーション
再生方式	クイック再生/時刻再生/イベント再生/ファイル再生
同時再生	1/4ch
バックアップ	USBメモリ
ネットワーク	
プロトコル	PPPoE/TCP/IP/DHCP/SMTP
インターフェース	ONVIF/NETIP/NPTS
ネットワークポート	RJ45x1 10/100M
モバイルアクセス	iphone/iPad/Android
対応ブラウザ	IE6/7/8/9/10/11
P2P通信	対応
DDNS	有
ハードウェア	
PTZ	RS-485
USBポート	USB2.0 x 2
操作方式	USBマウス、本体フロントパネル
その他	
電源	DC12V/2A
使用温度範囲	-10∼55℃
使用湿度範囲	10∼90%RH
寸法	250(W)x45(H)x230(D)mm
重量	約860g (HDD除<)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

仕様および外観は予告なく変更される場合があります。

# 安達商事株式会社

住所:〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-12-6 一光ビル1F

TEL: 03-5829-8852 Email: mail@adachitrading.co.jp