

高解像度5MP対応 防犯用 PoE カメラ&レコーダー



製品特徴

■5メガピクセルカメラ対応

500万画素までの高画質PoEカメラを最大8台(本体ポート4台)まで接続でき、それぞれのカメラ映像を最大5MP(2560x1920)の解像度で録画することが可能です。

■大記録容量のHDD搭載可能

最大4TBまでのハードディスクに対応。
長時間の高画質映像記録が行えます。

■PoE給電により配線が容易

カメラ1台に対してLANケーブル1本により映像と電源を接続するため、配線の取り回しが容易に行えます。

■H.265+圧縮方式採用

映像信号の記録にH.265+画像圧縮対応。
高画質デジタル記録により、劣化の少ない高画質映像再生が可能です。

■FPSと解像度・画質調整可能なデュアルストリーム機能

■再生中も録画が可能、同時録画/再生機能を搭載

■パソコン/スマートフォンによる遠隔監視に対応

仕様表

カメラ	
イメージセンサー	1/2.8インチCMOSセンサー
解像度	5MP@15fps
圧縮方式	H.265
シャッタースピード	1/25~1/10000s
レンズ	3.6mm
最低被写体照度	0.01Lux (赤外線オフ時)
赤外線照射距離	最大20m
音声マイク	有
IP	IP66相当
電源	PoE給電
動作温度/湿度	-20℃~60℃ RH95%
レコーダー	
OS	Embedded Linux
映像/音声	
映像入力	4ch(2560x1920/1920x1080/1280x960/1280x720)
映像出力	HDMI、VGA(1920x1080)
音声入力	有
音声出力	有
録画	
録画解像度	5MP(2560x1920)/1080P(1920x1080) 960P(1280x960)/720P(1280x720)
フレームレート	5MP@15fps/1080P以下@30fps
ハードディスク	最大6TB
録画モード	スケジュール/モーション
同時再生	5MP@1ch再生/1080P@4ch再生
圧縮方式	H.264/H.264+/H.265/H.265+
バックアップ	有 (USBメモリ)
ネットワーク	
プロトコル	TCP/IP/HTTP/UPnP/DNS/SNMP/DHCP/FTP RSTP/RTCP/P2P/PPPoE
ネットワークポート	5xRJ45(10M/100M)
モバイルアクセス	対応
ハードウェア	
電源	DC48V
寸法	260x245x47mm
重量 (HDD除く)	760g

仕様および外観は予告なく変更される場合があります。

安達商事株式会社

住所：〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-12-6 一光ビル1F

TEL : 03-5829-8852

Email : mail@adachitrading.co.jp

Website: www.adachitrading.co.jp