

ダイレクト接続対応ソーラーIPカメラ



製品特徴

200万画素カラー CMOS センサー搭載

200万画素CMOS搭載の高解像度ネットワーク防犯カメラ。

128GBmicroSDカード対応、長時間録画可能

128GBのmicroSDカード（別売）へ200万画素の高画質映像を長時間録画できます。

ダイレクト接続対応

インターネット回線を必要とせず、スマートフォンから直接カメラへのアクセスを行うことができます。直接カメラへアクセスすることで、ライブ映像や録画映像の確認が行えます。

リモートアクセス対応

WiFiと接続することで、離れた場所からでもカメラの映像を確認、各種設定を行えます。

仕様表

カメラ	
イメージセンサー	1/3インチカラーCMOS
解像度	1920*1080
レンズ	4mm
最低被写体照度	カラー：1.0Lux 白黒：0Lux（LED ON）
赤外線LED	2W LED / 1Wx2
周波数帯	2.4GHz
タイムスタンプ	有
搭載バッテリー	10400mAh
ソーラーパネル	6W(5.5V/1000mA)
フレームレート	最大20fps
ビット数	0.1M-8Mbps
録画方式	モーション録画
対応OS	Android/iOS APP
音声	無
対応メモリー	microSDカード（最大128GB）
赤外線投光距離	最大10m
防水	IP66相当
使用温度範囲	-10℃～60℃
使用湿度範囲	0%～90%RH
電源（USB充電時）	DC5V
寸法	105(W)x100(H)x193.5(D)mm
重量	約1kg

仕様および外観は予告なく変更される場合があります。

安達商事株式会社

住所：〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-12-6 一光ビル1F

TEL：03-5829-8852

Email：mail@adachitrading.co.jp

Website:www.adachitrading.co.jp