

高解像度8MP対応 防犯用 PoE カメラ&レコーダー



仕様表

映像入力	720P/960P/1080P/3MP/4MP/5MP/8MP
ビットレート	20Mbps
HDMI出力	4K/30Hz
VGA出力	1920x1080P/60Hz
音声出力	3.5mm jack x 1 /HDMI出力
圧縮方式	H.264/H.265
録画再生	4ch 8MP録画/1ch 8MP再生 4ch 5MP録画/2ch 5MP再生 4ch 3MP録画/4ch 3MP再生 4ch 1080P録画/4ch 1080P再生
録画解像度	720P/960P/1080P/3MP/4MP/5MP/8MP
ストリーム	VBR/CBR
音声	G.711
録画方式	連続/モーション
再生方式	通常
バックアップ	U S Bメモリ
ストレージ	SATA
ストレージ容量	最大6TB
ポート	RJ-45 10/100Mbps
スタンダード	IEEE802.3af
PoE出力	最大13W
インターフェース	RJ45 100M
USBポート	2ポート
プロトコル	NTP/SMP/PPPoE/DHCP
電源	DC48V-52V
電力	最大15W
使用温度範囲	-10℃~55℃
使用湿度範囲	10%~90%
寸法	258x210x42mm
重量	約1kg

製品特徴

- 8メガピクセルカメラ対応**
 800万画素までの高画質PoEカメラを最大8台まで接続でき、それぞれのカメラ映像を最大8MPで録画することが可能です。
- 大記録容量のHDD搭載可能**
 最大6TBまでのハードディスクに対応。
 長時間の高画質映像記録が行えます。
- PoE給電により配線が容易**
 カメラ1台に対してLANケーブル1本により映像と電源を接続するため、配線の取り回しが容易に行えます。
- H.265圧縮方式採用**
 映像信号の記録にH.265画像圧縮対応。
 高画質デジタル記録により、劣化の少ない高画質映像再生が可能です。
- 再生中も録画が可能、同時録画/再生機能を搭載**

仕様および外観は予告なく変更される場合があります。

安達商事株式会社

住所：〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-12-6 一光ビル1F

TEL : 03-5829-8852

Email : mail@adachitrading.co.jp

Website:www.adachitrading.co.jp