

ソーラー4Gルーター

IPカメラ接続対応ソーラー4Gルーター

仕様書



仕様表

ルーター	
ルーター規格	4G /LTE
SIM規格	nanoSIM
動作周波数	LTE: B1/B3/B18/B19/B28 /WCDMA:B1/B8
ネットワークポート	10/100M可変RJ45インタフェース(最大8台接続可能)
WIFI規格	2412MHz-2472MHz, 802.11 b/g/n, 最大転送速度72Mbps
搭載バッテリー	18650mAh
ソーラーパネル	15W出力
充電電源	DC5V2A
満充電所要時間	初回12時間以上
満充電後使用可能時間	最大48時間
防水	IP66相当
使用温度範囲	-10℃～60℃
使用湿度範囲	0%～80%RH
寸法	219x327x48mm
重量（本体のみ）	1883g（アンテナ含む）

仕様および外観は予告なく変更される場合があります。

製品特徴

- 長寿命、高耐久な産業 4G モジュールを使用したルーター
- 15Wソーラーパネル、18,650mAh大容量バッテリー搭載
- 無線&有線接続で、幅広い機器との合わせ使用可能
- 最大8台接続可能な無線ルーター機能
- SIMカード一枚で、Wi-Fi接続で、多数台のカメラが4Gカメラに生まれ変わります
- 防水仕様はIP66防水規格に適應