

屋外用4K20倍光学電動ズーム



SD カード録画PTZ ドームカメラ



仕様表

カメラ	
イメージセンサー	1/2.8" SONY415 low lux CMOS
解像度	4K (3840 x 2160)
レンズ	4.7~94mm (20倍光学ズーム)
音声	双方向 (スピーカーとマイク内蔵)
動体検知機能	あり
巡行機能	あり
断電初期位置回復機能	あり
レンズ可動域	水平約355°/垂直約90°
プロトコル	TCP/IP、HTTP、UDP、SMTP、DNS、DDNS、NTP等
回転スピード	水平20°~ 40°/S、垂直10°~ 20°/S
夜間LED投光距離	ホワイトLED (カラー) 50m 赤外線LED (白黒) 80m
防水等級	IP66
周波数帯	2.4GHz (IEEE802.11b/g/n)
圧縮方式	H.265
フレームレート	最大30fps
対応メモリ	microSDカード (最大256GB)
使用温度範囲	-10℃~45℃
使用湿度範囲	10%~80%RH
電源	DC12V2A
寸法	W190 x D136 x H261mm(アンテナ含まず)
重量	約1450 g

仕様および外観は予告なく変更される場合があります。

製品特徴

- 4K画質低照度SONY COMSセンサー搭載**
 1/2.8" SONY415 low lux CMOS搭載800万画素ネットワークカメラ
- 超距離電動ズーム搭載**
 4.7~94mm(光学20倍電動ズーム)レンズで、赤外線LED最大60mまで照射対応。
- 広範囲の視野角と可動域**
 視野角：水平約61~3.6°/垂直約33~2°
 可動域：水平約355°/垂直約90°
- microSD カード録画**
 microSD カード録画、最大256GB容量まで対応
- 赤外線とホワイトデュLED搭載**
 夜間用赤外線LEDと威嚇用ホワイトLED搭載
- スマートフォンで遠隔監視、操作可能**
 スマートフォンAPPを使い、遠隔監視&設定操作などを行えます。

安達商事株式会社

住所：〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-12-6 一光ビル1F

TEL : 03-5829-8852

Email : mail@adachitrading.co.jp

Website:www.adachitrading.co.jp